Poz. Sc.A.1.4/-0.5
L=19.7 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.1.1/-0.5
L=33.0 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.1.5/-0.5
L=23.0 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.1/-0.5
L=11.4 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.2/-0.5
L=9.3 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.3/-0.5
L=6.8 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.4/-0.5
L=10.8 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.2.4/-0.5
L=24.9 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.5/-0.5
L=20.0 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.10/-0.5
L=32 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.2.1/-0.5
L=23.0 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.2.2/-0.5
L=6.5 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.2.3/-0.5
L=5.2 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.3.1/-0.5
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.3.4/-0.5
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.3.1/-0.5
otulina 4cm
Skala 1:25

Szalunki dochodzące zgodnie z rzutem konstrukcyjnym

USZCZELNIENIE wg technologii

spadki wg pkt.5

Systemowe zbrojenie odporowe #12 rozst. co 15, strona c.m.

Przekrój 1-1

Przekrój 2-2

Przekrój 3-3

Przekrój B-B

Poz. Sc.A.1.3/-0.5
L=39 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.1.3/-0.5
L=8.1 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.1.6/-0.5
L=6.1 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.1.5/-0.5
L=5.7 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.8/-0.5
L=2.3 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.9/-0.5
L=1.7 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.9*/-0.5
L=1.7 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Detal dozbrojenia
skrzyżowanie ścian zewnętrznych
wykonać 8x
Skala 1:25

Detal dozbrojenia
skrzyżowanie ścian wewnętrznych
wykonać 3x
Skala 1:25

Detal dozbrojenia
skrzyżowanie ścian
wykonać 23x
Skala 1:25

Detal dozbrojenia
połączenia ścian ze słupami
wykonać 8x
Skala 1:25

Detal dozbrojenia
swobodne zakończenia ściany wew.
wykonać 2x
Skala 1:25

1 Pręty montażowe#10
14.22/0.00 bm
Długość zakładu 50cm
długość łączną podano z 15%
z naddatkiem na zakłady

2 Pręty montażowe#16
1965.00 bm
Długość zakładu 90cm
długość łączną podano z 20%
z naddatkiem na zakłady

3 Pręty montażowe#12
20.00 bm
Długość zakładu 60cm
długość łączną podano z 20%
z naddatkiem na zakłady

7 1660#6 L=27cm

13 1940#6 L=28cm

83 60#6 L=24cm

64 15#10 L=402cm
zakład=0.50m

65 15#10 L=327cm
zakład=0.50m

68 14#10 L=465cm
zakład=0.50m

5 198#12 L=156cm

54 168#10 L=226cm

52 142#16 L=403cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - STAL- A-III N

| Poz. | Szt. | ø | n Razem | ng Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mb. | 10 | 14820.00 | 9140.940 |
| 2 | mb. | 16 | 1965.00 | 3104.700 |
| 3 | mb. | 12 | 20.00 | 17.760 |
| 4 | 104 | 12 | 2.00 | 208.80 |
| 5 | 80 | 12 | 1.15 | 92.00 |
| 6 | 732 | 12 | 2.40 | 1756.80 |
| 7 | 1660 | 6 | 0.27 | 448.20 |
| 8 | 160 | 12 | 1.56 | 249.60 |
| 9 | 104 | 12 | 3.83 | 3896.32 |
| 10 | 308 | 12 | 3.83 | 11796.64 |
| 11 | 118 | 12 | 2.53 | 298.54 |
| 12 | 1940 | 6 | 0.28 | 543.20 |
| 13 | 1940 | 6 | 0.28 | 543.20 |
| 14 | 92 | 12 | 1.01 | 92.92 |
| 15 | 184 | 12 | 2.40 | 441.60 |
| 16 | 124 | 12 | 3.83 | 474.92 |
| 17 | 124 | 12 | 3.83 | 474.92 |
| 18 | 92 | 12 | 3.83 | 352.36 |
| 19 | 92 | 12 | 0.68 | 62.56 |
| 20 | 154 | 8 | 0.70 | 107.80 |
| 21 | 252 | 8 | 0.80 | 201.60 |
| 22 | 366 | 8 | 0.78 | 284.85 |
| 23 | 52 | 8 | 0.70 | 36.40 |
| 24 | 268 | 12 | 3.19 | 854.92 |
| 25 | 134 | 12 | 3.19 | 427.46 |
| 26 | 152 | 12 | 3.19 | 484.88 |
| 27 | 76 | 12 | 1.14 | 86.64 |
| 28 | 254 | 12 | 2.40 | 609.60 |
| 29 | 127 | 8 | 0.68 | 86.36 |
| 30 | 476 | 12 | 3.83 | 1823.08 |
| 31 | 238 | 8 | 0.78 | 185.64 |
| 32 | 308 | 12 | 3.83 | 1179.64 |
| 33 | 154 | 8 | 0.78 | 120.12 |
| 34 | 88 | 12 | 3.19 | 280.72 |
| 35 | 44 | 12 | 3.19 | 140.36 |
| 36 | 82 | 12 | 1.90 | 155.80 |
| 37 | 41 | 12 | 1.90 | 77.90 |
| 38 | 82 | 12 | 2.53 | 207.46 |
| 39 | 41 | 12 | 1.14 | 46.74 |
| 40 | 82 | 12 | 1.14 | 93.48 |
| 41 | 154 | 8 | 0.68 | 104.72 |
| 42 | 44 | 8 | 0.68 | 29.92 |
| 43 | 25 | 8 | 0.68 | 17.00 |
| 44 | 25 | 8 | 0.78 | 27.30 |
| 45 | 48 | 8 | 2.53 | 121.44 |
| 46 | 24 | 8 | 0.68 | 16.32 |
| 47 | 46 | 8 | 2.14 | 98.44 |
| 48 | 16 | 20 | 4.23 | 67.68 |
| 49 | 76 | 12 | 2.03 | 154.28 |
| 50 | 38 | 12 | 2.03 | 77.14 |
| 51 | 987 | 10 | 1.56 | 1539.72 |
| 52 | 142 | 16 | 4.03 | 572.26 |
| 53 | 32 | 12 | 1.76 | 56.32 |
| 54 | 168 | 10 | 2.26 | 379.68 |
| 55 | 16 | 12 | 1.14 | 18.24 |
| 56 | 48 | 12 | 1.76 | 84.48 |
| 57 | 24 | 12 | 1.14 | 27.36 |
| 58 | 24 | 8 | 1.15 | 27.60 |
| 59 | 12 | 8 | 1.14 | 13.68 |
| 60 | 42 | 12 | 1.41 | 59.22 |
| 61 | 21 | 12 | 1.14 | 23.94 |
| 62 | 52 | 12 | 1.90 | 98.80 |
| 63 | 26 | 12 | 1.90 | 49.40 |
| 64 | 15 | 10 | 4.02 | 60.30 |
| 65 | 15 | 10 | 3.27 | 49.05 |
| 66 | 60 | 12 | 1.57 | 94.20 |
| 67 | 30 | 12 | 1.10 | 33.00 |
| 68 | 14 | 10 | 4.65 | 65.10 |
| 69 | 14 | 10 | 3.90 | 54.60 |
| 70 | 16 | 8 | 0.80 | 12.80 |
| 71 | 8 | 16 | 2.60 | 20.80 |
| 72 | 16 | 8 | 1.20 | 19.20 |
| 73 | 4 | 16 | 1.97 | 7.88 |
| 74 | 10 | 16 | 2.45 | 24.50 |
| 75 | 6 | 12 | 1.00 | 6.00 |
| 76 | 6 | 12 | 1.05 | 6.30 |
| 77 | 6 | 16 | 2.60 | 15.60 |
| 78 | 16 | 8 | 1.04 | 16.64 |
| 79 | 8 | 16 | 1.04 | 8.32 |
| 80 | 3 | 16 | 1.85 | 5.55 |
| 81 | 2 | 12 | 1.56 | 3.12 |
| 82 | 11 | 8 | 1.36 | 14.96 |
| 83 | 60 | 6 | 0.24 | 14.40 |
| 84 | 24 | 8 | 1.36 | 32.64 |
| 85 | 22 | 8 | 0.72 | 15.84 |

Ciężar ogółem (kg) 29052

ZEST. ZE WZGLĘDU NA ŚREDNICĘ

| ø mm | Razem (m) | kg/m Ciężar (kg) |
|---|---|---|
| 6 | 1005.80 | 0.222 223.288 |
| 8 | 1757.54 | 0.395 694.228 |
| 10 | 16968.45 | 0.617 10469.533 |
| 12 | 19257.48 | 0.888 17371.042 |
| 16 | 2611.59 | 1.580 4126.302 |
| 20 | 67.68 | 2.470 167.170 |

Poz. Sc.B.3.2/-0.5
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.3.3/-0.5
otulina 4cm
Skala 1:25

Przekrój A-A

Przekrój 4-4

Przekrój 5-5

Poz. Sc.A.1.1/-0.5
L=7.8 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.1.2/-0.5
L=11.1 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.1.2/-0.5
L=5.8 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.1.4/-0.5
L=8.8 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.6/-0.5
L=4.5 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.2.6/-0.5
L=14.5 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.A.2.7/-0.5
L=10.2 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.2.7/-0.5
L=3.6 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.2.5/-0.5
L=3.6 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.2.8/-0.5
L=6.1 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Poz. Sc.B.2.9/-0.5
L=3.1 mb
otulina 4cm
Skala 1:25

Szalunki dochodzące zgodnie z rzutem konstrukcyjnym

Pręt zarobkowy zbrojenia odporowego #12 rozst. co 15, strona c.m.

Pręt zarobkowy zbrojenia odporowego #12 rozst. co 15, strona c.m.

72 16#8 L=120cm

70 16#8 L=80cm

74 10#16 L=245cm

UWAGI: Należy obligować krawędzie stropu filigran.

Rodzaj i kierunek zbrojenia podano na planie zbrojenia.
Położenie otworów i przerw zgodnie z projektem architektonicznym.
Rzędne posadowienia ścian i słupów podano na planie fundamentowym.
Wymiary otworów i przerw należy sprawdzić z projektem architektonicznym.
Wszystkie otwory i przerwy należy wykonać przed betonowaniem.
Otwory i przerwy o średnicach większych niż 30cm należy obramować.
Otwory i przerwy o średnicach mniejszych niż 30cm należy wzmocnić.
Otwory i przerwy należy wykonać przed betonowaniem.
Otwory i przerwy należy wykonać przed betonowaniem.
Otwory i przerwy należy wykonać przed betonowaniem